



ASENNUSOHJE



Stocksund-komposiittilevyn voi asentaa sisä- ja ulkotiloihin. Tarvittaessa varmista asennuspaikan sopivuus myyjältä. Komposiittilevyä ei voi asentaa pintoihin, joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia, kuten tulisijojen taakse.

Komposiittilevyt varastoidaan kuivassa tilassa pystyssä.

Keittiön välitilassa komposiittilevyn pinta kestää 70° C jatkuvaa ja 110° C vain hetkellistä lämpövaikutusta. Suoraan liedestä mahdollisesti tuleva kuuma höyry täytyy ohjata liesituulettimeen pois komposiittilevystä.

Tarkista useampia samoja värejä asennettaessa, että levyjen valmistusnumerot ovat samoja. Tarkista myös, että levyt ovat virheettömiä. Asentamisen jälkeen virheellisten levyjen vaihtaminen on hankalaa, eikä takuu korvaa virheellisen materiaalin asentamisesta johtuvia materiaali- ja asennuskustannuksia.

Puhdista työskentelytila, komposiittilevy ja pinta, mihin levy asennetaan, huolellisesti. Työpöytä on paras alusta komposiittilevyn työstämiseen. Suojaa levyn kulmia ja reunoja. Muista poistaa levyn liimattavan pinnan suojakalvo ennen liimausta.

Levy on helpointa katkaista ja työstää terävällä ja tukevalla veitsellä:

- Tee levyyn viilto noin puolen levyn paksuudelta, käytä apuna tukevaa viivainta tai linjaaria
- Taivuta levy leikkauskohdasta 90° suoraan kulmaan (näin voi tehdä myös sisä- tai ulkokulman).
- Leikkaa alumiinikerros levyn toiselta puolelta.

Levyn voi katkaista myös hienohampaisella sahalla. Reiät voi tehdä rasiaporalla tai poraamalla parin millin terällä reiät tulevan aukon reunoihin ja viiltämällä se puukolla reiästä toiseen auki.

Levyn voi kiinnittää:

- Vahvalla kaksipuoleisella asennusteipillä
- Liimaamalla hyvän alkutarttuvuuden omaavalla asennusliimalla
- Ruuveilla
- Viimeistelynaulaimella
- Kiinnittämällä se levyn omilla listoilla (listat liimataan taustaansa).

Varmista asennusliiman sopivuus ja tarvittava määrä myyjältä. Tasoita liima tiheähampaisella liimalastalla.

Komposiittilevyä voi myös kantata tai taivuttaa:

Tee levyyn viilto noin puolen levyn paksuudelta, käytä apuna tukevaa viivainta tai linjaaria. Taivuta levy leikkauskohdasta sopivan kulmaan. Näin voi tehdä sekä sisä- että ulkokulman.

Asennus viimeistellään listoilla. Myös listat voi kiinnittää asennusteipillä tai liimaamalla. Listoja on harmaina ja valkoisina. Ne voi myös maalata levyn sävyyn sopiviksi.

Paneelit kestävät hyvin kulutusta ja ne on helppo puhdistaa pelkästään kostealla mikrokuituliinalla ilman pesuaineita. Likaisemmat kohdat voi puhdistaa esimerkiksi Fairylla: vain muutama tippa sekoitettuna veteen riittää, eikä puhdistettua pintaa tarvitse huuhdella.

Pienet kolhut voi korjata auton maalipinnan korjaukseen tarkoitettua maalikynällä. Voit käyttää myös sopivan sävyistä akryylimaalaa ja ohutta, ns. viivasivellintä. Puhdista maalattava pinta huolellisesti ennen maalausta.